

Nomex® 410 spårlock har hög genomslagshållfasthet och goda temperaturegenskaper.

Spårlocken har en tjocklek på 0,38 mm med en arbetstemperatur på +220°C (klass C).



Nomex® 410 spårlock

Typiska applikationer

Lämpad för lindningsarbeten där högre isolationsklass krävs.

Egenskaper

- Goda elektriska egenskaper
- Anpassad för klass C-lack
- Självslöcknande
- God tålighet mot kemikalier

Sammansättning

Nomex® 410 spårlock består av fibrerad aramid, en högtemperaturtålig organisk plast (aromatisk polyamid) förtätad genom kalendrering vid hög värme.

Färg

Vit


Dimensioner

- Temperaturklass C (220°C)
- Genomslagsspänning 0,38 mm $\geq$ 33 kV
- Tolerans tjocklek $\pm$ 10%
- Krympning 300°C 0,4%

Förpackning

- Buntar om 100 meter (100 st á 1 m).

Tekniska data



Artikel-nummer	Benämning	Genomslags-spänning (KV)	Dimensioner (mm)				Vikt (g/m²)	Förpackning
			Total bredd	Rygg storlek (B)	Längd/st	Tjocklek		
121692	Nomex® 410 12×3	≥ 33	12	3	1000	0,38	397	100 st á 1 m
121291	Nomex® 410 14×4	≥ 33	14	4	1000	0,38	397	100 st á 1 m
121292	Nomex® 410 16×5	≥ 33	16	5	1000	0,38	397	100 st á 1 m
121293	Nomex® 410 18×6	≥ 33	18	6	1000	0,38	397	100 st á 1 m
122782	Nomex® 410 20×7	≥ 33	20	7	1000	0,38	397	100 st á 1 m
125320	Nomex® 410 22×8	≥ 33	22	8	1000	0,38	397	100 st á 1 m
125321	Nomex® 410 24×9	≥ 33	24	9	1000	0,38	397	100 st á 1 m
125322	Nomex® 410 26×10	≥ 33	26	10	1000	0,38	397	100 st á 1 m

Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök www.bevi.se och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)
Blomstermåla
Tel. 0499-271 00
info@bevi.se

BEVI