

Polyglas®H200 är ett impregnerat bandageringsband i temperaturklass 200°C.

Det är ett formstabil impregnerat glasfiberband för hållfast bandning av rotorerna med god isolationsförmåga.



## Applikationer

Lämplig för bandning av rotorerna i alla storlekar, transformatorspolar och kärnor där hög draghållfasthet och isolerande egenskaper krävs. Bandet härdas efter bandning i förhöjd temperatur, då uppnås en stark, vibrationstålig och isolerande bandning.

## Egenskaper

- Lätt att applicera
- Omagnetiskt
- God motståndskraft mot fukt och korrosion
- Vibrationståligt

## Sammansättning

- Polyglas är ett ensriktat glasfiberband med impregnering av temperaturhärdande polyester PEI.
- Polyester PEI innehåll: 26 +/- 2%

## Färg

Vit

## Förpackning

- Levereras i rullar om 1800 meter
- Tjocklek: 0,30 ±0,03 mm
- Bredd 20 mm

## Teknisk data

- Temperaturklass: 200°C
- Vikt g/m<sup>2</sup>: 600 ±60
- Tjocklek: 0,30 mm, ±0,03 mm
- Härdningstid: 150°C 3 tim alt. 130°C 5 tim
- Lagringstid: 24 månader vid 10°C
- Draghållfasthet:
  - Ohärdad 900 N/ cm
  - Härdad 2700 N/ cm

| Artikel-nummer | Dimension (mm) | Förpackning     |
|----------------|----------------|-----------------|
| 126119         | 0,3 x 20       | 1 rulle = 1800m |

## Kontakt till BEVI

Kontaktuppgifter till alla länder uppdateras kontinuerligt på vår hemsida. Besök [www.bevi.se](http://www.bevi.se) och få tillgång till informationen direkt.

BEVI AB (huvudkontor)  
Blomstermåla  
Tel. 0499-271 00  
[info@bevi.se](mailto:info@bevi.se)